



Contient de l'huile
de cameline française
issue de l'agriculture
biologique

FICHE TECHNIQUE HUILE LASURE

Révisée le : 01 Septembre 2020

DÉFINITION : huile écologique en phase aqueuse d'imprégnation et de protection à base de liants végétaux naturels. Aspect satin ciré pour toutes surfaces poreuses et décapées verticales comme horizontales pour toutes pièces y compris humides en intérieur. Très résistant. Microporeuse laisse respirer les supports. Possibilité d'être teintée au moyen de colorants issus de pigments naturels transformés, sans solvants et sans COV.

COMPOSITION* : 98% de matière premières naturelles et d'origine naturelles. 2% aditif.

À base d'huile de cameline certifiée biologique ECOCERT, eau, cellulose, talc, charges minérales renforcées par des esters d'huile de soja.

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit écoresponsable de fabrication Française spécialement formulée pour respecter la santé de l'Homme et celle de l'environnement. Pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect. Ne dégage aucun solvant ni co-solvant, ni dérivé pétrolier. Sans odeur. Lessivable.

COV 0.2gr / litre - Valeur limite UE (cat. a) : 30gr/l

UTILISATIONS

RECOMMANDÉES : Intérieur. Sur plancher, escaliers, terre cuite, tomettes, pierre, béton (supports absorbants uniquement)

CARACTÉRISTIQUES

DU PRODUIT À 20°C :
DENSITÉ : 1.06 (en incolore) ± 0,05
EXTRAIT SEC EN POIDS : 52 % ± 2 %
DILUTION : eau
VISCOSITÉ : entre 500 et 1000 Mn Pa Sec

CARACTÉRISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 2h
RECOUVRABLE : de 24h à 72h selon la température ambiante.
LESSIVABLE : 6 semaines après séchage à cœur.

RENDEMENT :

de 10 à 15m2/litre selon l'absorption du support.



Contient de l'huile
de cameline française
issue de l'agriculture
biologique

APPLICATION : à la brosse, spalter, rouleau de 9 à 10mm. Au pistolet diluer à 5% à l'eau.
Appliquer en couche fine et laisser sécher complètement la couche précédente qui ne doit plus coller avant application de la suivante.

RECOMMANDATION D'UTILISATION : Possibilité de déphasage du produit : **mélanger énergiquement pour réhomogénéiser les ingrédients et les pigments avant utilisation.** Les supports doivent être décapés, propres et secs.

DESTINATION : HUILE LASURE est recommandée pour sol, mur, meuble, lambris, parquets ... (bois, liège, terre cuite, pierre, tomettes)

Pour une finition parfaite, **appliquer 3 couches fines d'HUILE LASURE : la 1ère sera toujours diluée avec 5 à 10% d'eau selon le support.** Sur support déjà traité, ponçage ou décapage obligatoire. Grâce à sa formulation, il est possible d'égrener entre chaque couche. Toujours faire un essai pour l'accroche du produit.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C)

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION :



EXCELL Zone Verte - AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b